



## Productomschrijving

Deurluidsprekercontroller in DIN-rail behuizing.

Stuurapparaat voor alle deurluidsprekerfuncties.

- Aansluiting voor deurluidsprekermodules TLM 640-..., TLM 645-..., TLE 640-...
- 8 vrij programmeerbare ingangen voor de aansluiting van oproeptoetsen en lichttoetsen, voor het uitvoeren van afstandschakel- en meldfuncties, voor de vrijgave van deuropener- en deurstuurfuncties
- 2 potentiaalvrije relaisuitgangen als deuropeneraansturing resp. schakeluitgang voor afstandschakelfuncties; schakeltijden programmeerbaar
- Interface naar de Siedle Vario-Bus met aansluitmogelijkheid voor COM 611-... als oproeptoetsenbord of codeslot en DIM 640-... of DRM 611-... Maximaal 8 TME 640-... resp. TME 645-... voor de aansluiting van maximaal 500 directe oproeptoetsen. ELM 611-... voor het contactloos bedienen van de deuropener via Keycard of sleutel. PRI 602-... en PRI 602-... USB-interface voor de programmering via een PC/Laptop.
- Displayweergave met stuurtoetsen voor de lokale programmering, gebruikersgeleiding en functieweergave.

## Technische gegevens

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Gebruiksspanning:          | 24–28 V                    |
| Gebruiksstroom:            | 350 mA                     |
| Contacttype:               | 2 sluitcontacten 24 V, 1 A |
| Omgevingstemperatuur:      | 0 °C tot +40 °C            |
| Beschermingsklasse:        | IP 20                      |
| Verdelingseenheid (TE):    | 6                          |
| Afmetingen (mm) B x H x D: | 107 x 89 x 60              |

## Artikelinformatie

| Artikelaanduiding | Artikelomschrijving       | Kleur/Materiaal | KG Artikelnr.  |
|-------------------|---------------------------|-----------------|----------------|
| TLC 640-02        | Deurluidsprekercontroller | Zwart           | E 200086500-00 |

Deurluidsprekercontroller  
TLC 640-02

Pagina 2





TLC 640-...

---

|                         |        |                            |
|-------------------------|--------|----------------------------|
| Productinformatie       | 512 kB | <a href="#">downloaden</a> |
| Programmeervoorbeeld    | 158 kB | <a href="#">downloaden</a> |
| Conformiteitsverklaring | 1,3 MB | <a href="#">downloaden</a> |
| Extra informatie        | 140 kB | <a href="#">downloaden</a> |